



- Trådløs betjening av røykvarslere
- 15 kanaler
- Elotec-patentert funksjon for å finne brannstedet

Praktisk betjeningsenhet for EO 120 trådløse røykvarslere.

Den praktiske enheten EloFINN monteres lett tilgjengelig, slik at du kan teste ditt røykvarslersystem eller aktivere Elotecs patenterte funksjon for lokalisering av brannsted uten å måtte nå røykvarsleren i taket.

Ved ett trykk på "Finn"-knappen stanser summer i alle varslere unntatt den som detekterte røyk.

Testfunksjonen gjør det enkelt å teste alle varslere – ett trykk, så starter summer i alle enheter. Funksjonen kan også brukes som avskrekking ved innbrudd o.l.

## Spesifikasjoner

|                   |                               |
|-------------------|-------------------------------|
| Driftsspenning    | 3 VDC, 2 x LR6 (AA) batterier |
| Strømtrekk normal | 10 $\mu$ A                    |
| Strømtrekk maks.  | 35 mA                         |
| Radiofrekvens     | 868 MHz                       |
| Relativ fuktighet | 10–95%                        |
| Mål (BxHxD)       | 88 x 88 x 27,5 mm             |

## Bestillingsinformasjon

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| ELOFINN   | Trådløs betjeningsenhet |
| EO 120 M1 | Trådløs røykvarslere    |

**ELOTEC AS**

Industriveien S. 1, Oppdal  
Sentralbord: +47 72 42 49 00  
Telefax: +47 72 42 49 09  
E-mail: info@elotec.no  
Web: www.elotec.no