



- 100 soner (LED-indikasjon 1–8)
- 240 trådløse enheter
- 40 tegns lokasjonstekster
- Kompakt design
- Enkelt programmerbar i felten
- Intet kostbart programmeringsutstyr nødvendig
- Mulighet for kommunikasjon med PC via RS232
- 72 timer backup med 1 stk. 7 Ah batterier
- 4 utganger - konfigurerbare som relé eller sireneutgang

ROYAL Z+ er et kompakt trådløst brannalarmsystem for bruk i installasjoner som f.eks. bygårder, forretningslokaler og bolighus.

Enkel betjening og konfigurering er sentralens fremste designmål. Innebygde vevisere gjør systemet enkelt å sette opp, uten behov for kostbart ekstrautstyr. Følg bare instruksjer på skjermen. Et standard USB-tastatur kan benyttes for å legge inn lokasjonstekster.

Sentralen kan gi forvarsel og varsel om nedstøving av detektor.

Om enheter må monteres utenfor sentralens rekkevidde, kan systemets totale rekkevidde utvides med intelligente antenner og inntil 7 radio-repeatere.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC @ 50 Hz (+10% -15%)
Strømtrekk	300 mA maks.
Utganger	4 stk. konfigurerbare, totalt 1A
Standard utgangskonfig.	1: Brann, 12 V, 500 mA 2: Feil, vekselkontakt, fail-to-safe 3: Sireneutgang, 12 V, 500 mA 4: Sireneutgang, 12 V, 500 mA
Innganger	2 stk. programmerbare
Driftstemperatur	-5 °C til +40 °C
Dimensjoner (BxHxD)	275 x 220 x 85 mm
Vekt	4 kg (uten batterier)
Radiofrekvens	868 MHz
Modulasjon	2-GFSK
Utgangseffekt	< 25 mW (< 14 dBm)

Godkjenning/sertifikatnummer

CPR

0359-CPR-00254

FGBRANN S-212/14
LANDBRUK LA-014/13 (m/ASPECT)

Bestillingsinformasjon

ROYAL Z+ no Trådløs brannalarmsentral

ELOTec ASIndustriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no