



- 12 meter rekkevidde
- Digital signalprosessering
- Digital temperaturkompensasjon
- 3 følsomhetsnivåer
- Pet-funksjon

WP 861 detekterer inntrengere fra første skritt, men ignorerer kjæledyr, trekk og forstyrrelser fra air condition o.l.

Detektoren kan justeres til tre ulike følsomhetsnivåer, og har en egen algoritme for å unngå uønskede alarmer fra kjæledyr under 20 kg og 50 cm.

Fungerer i alle forhold takket være digital temperaturkompensasjon.

Spesifikasjoner

Driftsspenning	3 V (batteri)
Hovedbatteri	CR123A
Deteksjonsrekkevidde	12 m
Deteksjonsvinkel	88,5° horisontalt / 80° vertikalt
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Anbef. monteringshøyde	2,4 m
Driftstemperatur	0–50 °C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	65 × 112 × 50 mm

Bestillingsinformasjon

WP 861	PIR bevegelsesdetektor
CR123A-1BP	Lithiumbatteri, 3 V

ELOTEC AS

Industriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no