



- Enkel montering/idriftsettelse
- 10" monitor i hovedenhet ferdig konfigurert for medfølgende kamera.
- Alltid tilgang via APP
- IR-lys og -filter for nattsyn
- Unik repeaterfunksjon i kamera
- Alt av nødvendig utstyr og tilbehør følger med
- Trenger ikke WIFI for bilde på medfølgende monitor/hovedenhet



Bakside hovedenhet med spor for harddisk

Med EloCam 3.0 får du til enhver tid høyoppløst video rett på monitor og mobiltelefon. Systemet er svært enkelt å sette opp. Tilkoble strøm, så har du bilde på monitor.

Monitor og kontrollenhet kommer i samme enhet som er ferdig konfigurert ved levering.

For tilgang via gratis app på telefon og nettbrett kobles monitor til bredbåndsruter med nettkabel.

EloCam 3.0-pakken inneholder hovedenhet med innebygd monitor og 4 trådløse kamera.

Spesifikasjoner

Bildesensor	1/3" Progressiv skanningsensor
Strømforsyning	DC 12V 3A (hovedenhet) DC 12V 1A (kamera)
Forbruk	≤ 20W (hovedenhet) < 6W (kamera)
Driftstemperatur	0°C til +40°C (hovedenhet) -25 °C til +55°C kamera)
Kapslingsgrad	IP66 (kamera)
Luftfuktighet	Maks. 90%
Oppløsning skjerm	1024 x 600
Mål (LxBxH)	290 x220 x140 mm (hovedenhet) 205 x 70 x 55mm (kamera) 10" skjerm
Vekt	1kg (hovedenhet uten HDD) 500g (kamera)

Bestillingsinformasjon

ELOCAM3.0	Trådløst kamerasystem
ELOCAM3.0-1TB	Trådløst kamerasystem med lagring