



GRIZZLE

- Inntil to adskilte områder for tilkobling av rørsystem.
- Følsomhet i henhold til EN54-20, klasse B og C.
- Inntil 2x100 meter rørgater per område (klasse C).
- Tett kapsling med overtrykk hindrer støv i å komme inn til elektronikken som overvåker enheten.
- Intern overvåking varsler om driftsfeil (tette filter, luftstrømningsfeil og viftestopp), nettfeil og batterifeil.
- Innebygget nødstrømsforsyning
- GRIZZLE kan tilkobles Elotec brannalarmsentraler, eller fungere som en stand-alone enhet.

Godkjenings- / sertifikatnummer

0786-CPR-21084
155-EDP-005

G 211092

ASP-1019/12 (GRIZZLE C) LA-008/05 (Voice)
ASP-1020/12 (GRIZZLE A) LA-014/13 (Royal)
ASP-1021/12 (GRIZZLE S)

ПБ25.В.02523



12-944

ASPECT GRIZZLE består av et «sugeskap» med innebygd vifte, filter og to kammer for deteksjon av røyk. Gasser, partikler og kondens som normalt opptrer i miljøet blir skilt ut fra branngasser og røyk før deteksjon skjer.

Grizzlesensoren er en nyvinning innen nefelometri, og skiller støv og røyk gjennom en avansert luftanalyse.

Dette gir pålitelig deteksjon av synlig røyk selv i korrosivt miljø hvor det også forekommer unormalt mye svevestøv med dimensjoner ned mot røykpartikler. Dekker hele spekteret – fra serverrom til tungindustri/parkeringshus.

Grizzlesensoren aksepterer påvirkning av gasser som normalt finnes i deteksjonsområdene uten å gi uønskede alarmer, og opprettholder samtidig den påkrevde følsomhet i henhold til EN54-20, klasse B og C.

ASPECT er meget montasjevennlig. Utvendige festeører forenkler oppheng på vegg, og hengslede deksler gir enkel tilgang til tilkoblingsklemmer og filtre.

Inkludert diagnosemodul muliggjør enkel konfigurering og statusutlesning fra smarttelefon eller nettbrett over WiFi. App er tilgjengelig på Google Play™.


Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC, 50 Hz
Strømtrekk	500 mA maks.
Kapslingsgrad	IP44
Driftstemperatur	-40 °C til +60 °C (Blybatteri skal ikke lades ved temperatur over 50 °C)
Vifte	450 Pa radialvifte
Mål (B x H x D)	272 x 530 x 143 mm

Bestillingsinformasjon

AE2010G-V	GRIZZLE C for Voice
AE2010G-C	GRIZZLE C for Colt
AE2010G-M	GRIZZLE A for Magnum 10/25
AE2010G-R-F4	GRIZZLE A for Royal, 142,675 MHz
AE2010G-R+	GRIZZLE A for Royal Z+, 868 MHz
AE2010G-S	GRIZZLE S (stand-alone sentral)
BA 700	Batteri, 12V / 7Ah
AU 002	Utblåsningskit

ELOTTEC ASIndustriveien S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no



25 mm plastrør: PL 252

Innvendig Ra-verdi på 1,6 er med på å hindre oppbygging av støv og bakterier i rørene, og å gi systemet optimal røyktransport.



Skjøtemuffer: SK 252

Ekstra lange skjøtemuffer med tettemiddel gir gode forbindelser i rørgaten og hindrer utglidning.



Bend, 90°: BE 252

Bøyde skjøtestykker i 90 graders utførelse, med samme tetningsmiddel som rake muffer.



Bend, 45°: BE 252-45 (A/B)

Festemiddel som i standard bend. Finnes i to versjoner: hunn/hunn (A) og hunn/hann (B). B-variant kan kombineres med A eller 90-graders bend for enkel tilpasning av rørgaten i kronglete områder.



Gren X/Y, 1 til 2/3: KG 252

Gren for utvidelse av ett rør til to eller tre rør.



Festeklips: CL 250

Standard festeklips for rørgater festes raskt i taket, og rør klemmes deretter på plass.



Festeklips: CL 250 W

Festeklips for wire-oppheng av rørgater. Silkewire strekkes gjennom rommet, og rørgaten klemmes fast i klips som så kan skyves inn fra den ene enden.



THUB komplett for Aspect 2010: THUB

Benyttes på ELOCLEAN, VULCAN og ASPECT 2010. Enkel montering rett på vegg med innebygd vater. THUB og rørgater kan klargjøres før ASPECT monteres. Integriert kondensvann-beholder og uttak for dreneringsslange.



Kondensflaske: LK 501

Monteres foran ASPECT for å fjerne eventuell kondens fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Spesiell UV-behandlet plast gjør at LK 501 tåler eksponering for direkte sollys over lang tid.



VULCAN støv- og kondensfilter: VF 250 com

Monteres foran ASPECT for å fjerne både støv og kondens fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Brukes ved sikring av rom med ekstremt støvmengder.



Sniffer

Snifferne er rørgatens forlengede armer, som kan strekkes gjennom himling eller fra kirkeloft og lignende. Slik kan rørgater skjules, og anlegget fremstår nærmest som usynlig.



Gartnergren: GG 256

80 cm grenrør for utlagt prøvepunkt. Benyttes blant annet for enkel deteksjon både over og under skyggegardiner i veksthus.



Utblåsningskit: AU 002

Benyttes for å føre utblåsningsluft tilbake til rom med stort undertrykk. Kan også dempe viftestøy eller unngå at ubehagelig lukt spres dersom ASPECT monterer i kontormiljø trekker luft fra dyrerom e.l.



Utblåsningskit: AU 003

Utblåsningskit ved bruk kombi VULCAN/THUB



Diagnosemodul: ASPECT-WiFi

Modulen med tilhørende app Aspect Tool forenkler idriftsettelse, konfigurasjon og service.



Filtersett, 5pk: FI 003 KP

Progressive filtre hindrer støv i å tilsmusse sensorene. Leveres komplett med monteringsramme for rask og enkel utskifting.



Filter kit, 5pk: FI 004 KP

Ekstra finmasket filter som brukes ved spesielt små støvpartikler, f.eks. i garasjer og verksted. Kan trenge hyppigere skifte enn standardfilter.