



- Unik LED- og linseteknologi for optimal lysspredning
- Maintained eller non-maintained funksjon styres per sone fra sentral.
- Kapsling i zamak og polykarbonat
- Selvttestfunksjonalitet
- Utenpåliggende utgave er tilgjengelig
- Mulighet for nedhengt markeringsskilt
- Opptil 52 armaturer på en CBS 100 sentral

Oppfyller kravene i  
EN 60598-2-22



Utenpåliggende (F)



Innfelt m/trafo og batteri (R)

EloLED Mini er mindre enn de fleste downlights, men gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

Armaturen er svært diskret, og kan monteres i de fleste standard innfatninger for MR16-lamper. Elotec tilbyr også egen hullsag med diameter 42 mm for innfelling.

Nedhengt markeringsskilt er tilgjengelig som tilleggsutstyr.



### Spesifikasjoner

Driftsspenning	24 VDC
Strømtrekk	1,9 W (R), 1,8 W (F)
Lyskilde	2 stk. Scattlight LED, 190 lumen
Kapslingsgrad	IP20, IK04
Mål armatur	50 x 33 mm (M2-R) 142 x 142 x 40 mm (M2-F)
Mål koblingsboks (LxBxH)	209 x 33,5 x 27 mm (1 stk, M2-F)
Innfellingsmål (dia)	42 mm (M2-R)

### Bestillingsinformasjon



ELOLED-M2-24R	LED kombiarmatur, innfelt, 24V
ELOLED-M2-24F	LED kombiarmatur, utenpåliggende, 24V
MINI-PICT	Nedhengt markeringsskilt, 21 m leseavstand

# LED downlight kombiarmatur, 24V

ELOLED-M2-24

## Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Rundtstrålende. Maks. avstand for å oppnå 1 lux:

Høyde		
2,5	9,3 m	3,7 m
3,0 m	10,0 m	3,9 m
3,5 m	10,5 m	4,0 m
4,0 m	10,9 m	4,0 m
5,0 m	11,4 m	3,9 m
6,0 m	11,5 m	3,5 m

## Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Rundtstrålende. Maks. avstand for å oppnå 0,5 lux:

Høyde		
2,5 m	10,8 m	4,6 m
3,0 m	12,0 m	5,0 m
3,5 m	13,0 m	5,3 m
4,0 m	13,9 m	5,5 m
5,0 m	15,0 m	5,6 m
6,0 m	15,8 m	5,7 m
7,0 m	16,2 m	5,6 m
8,0 m	16,4 m	5,3 m
9,0 m	16,2 m	4,8 m