

Innfelte ledelys fra Elotec kan benyttes i korridorer, trapper, ulike ramper, teater, kjøpesenter og andre egnede områder.

Kan bestilles i hvit, rød og blå farge. Kontrolleres og dimmes direkte fra Sentral, Elotec CBS-100 eller Elotec CBS-300

- Produsert i henhold til EN 50171
- 400 meter per ELOTTEC CBS-100
- 1.200 meter per ELOTTEC CBS-300
- Kan felles pent inn i vegg/list
- Flere modeller for komplett system, kan tilpasses alle prosjekt.
- Pen finish i aluminium
- Kobles enkelt sammen med skjøtestykker



Spesifikasjoner

Driftspenning	24V 50-60Hz
Lyskilde	LED
Strømtrekk	0,25W / m
Kabellengde v 2,5mm ²	1km
Kapslingsgrad	IP20
Lysstyrke	300lm /m

Bestillingsinformasjon


ELOLED-LL1-1	Innfelling, 1m
ELOLED-LL1-2	Innfelling, 2m
ELOLED-LL2-1	Innfelling/påvegg 1m
ELOLED-LL2-2	Innfelling/påvegg 2m
ELOLED-LL3-1	Halvsirkel, 1m
ELOLED-LL3-2	Halvsirkel, 2m
ELOLED-LL4-1	Trapp, 1m
ELOLED-LL4-2	Trapp, 2m

ELOTTEC AS


Ulike varianter




Innfelling



Innfelling/påvegg



Halvsirkel



Trapp

