



Selvklebende piktogrammer er inkludert

- Effektiv refraksjonsskjerm for optimal lysspredning
- Selvtest
- 3 timer nøddrift (testet ned til -30 °C)
- Maintained / non-maintained for bruk som markerings- eller ledelys
- Forbedret brenntid på LEDs (50.000 timer) Sterkere LEDs (22.000 lux)
- Bedre fjærklemmer for terminering
- Kompatibel med IR fjernkontroll

EloTECs universalarmatur ELOLED W2 dekker de fleste bruksområder. Armaturen kan benyttes både som ledelys og markeringslys, og den solide kapslingen i polykarbonat er klar for alle miljøer.

Praktisk innfellingsramme gjør det enkelt å montere armaturen diskret innendørs, slik at bare den elegante buede refraksjonsskjermen er synlig.

Kabelinnføring med nipler ferdig montert, O-ring på skruene. Reflektorplate er hengslet for enkel tilgang til koblinger. Piktogrammer er vedlagt for bruk som markeringslys.



Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC
Lyskilde	20 stk. SMD LED
Nøddrift	> 3 timer
Batteri	4,8V 1800 mAh Ni-Cd
Lysstyrke	230V: 490lm. Nøddrift: 320lm
Kapslingsgrad	IP65
Driftstemperatur	-30 °C til +50 °C
Mål (L x B x H)	380 x 160 x 80 mm
Innfellingsmål (brakett)	370 x 150 mm

Godkjenninger/sertifikater



EN55015:2013/A1:2015
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013
EN61547:2009
EN61000-4-2:2009;EN61000-4-3: 2006+A1:2008+A2:2010
EN61000-4-4:2012,EN61000-4-5: 2014/A1:2017
EN60598-1:2015/AC:2017
EN60598-2-22:2014/AC:2016

IEC/EPA IEC62321: 2013, EPA3550C:2007, EPA8270D:2014

Bestillingsinformasjon

ELOLED-W2	Nødlysarmatur, IP65
ELOLED-WMB-R	Innfellingsbrakett
ELOLED-W2BA	Batteri for ELOLED-W2

ELOTEC AS

Industrivegen S. 1, Oppdal
Sentralbord: +47 72 42 49 00
Telefax: +47 72 42 49 09
E-mail: info@elotec.no
Web: www.elotec.no

LED kombiarmatur, IP65

ELOLED-W2

Avstandstabeller

<i>Rømningsvei 0,5 lux</i>				
Høyde	X1	X2	Y1	Y2
2,50 m	5,00 m	10,00 m	4,60 m	9,00 m
3,00 m	5,25 m	10,50 m	4,85 m	9,50 m
4,00 m	5,50 m	10,75 m	5,10 m	10,00 m

<i>Rømningsvei 1,0 lux</i>				
Høyde	X1	X2	Y1	Y2
2,50 m	4,25 m	8,50 m	4,00 m	8,00 m
3,00 m	4,50 m	9,00 m	4,25 m	8,50 m
4,00 m	4,75 m	9,50 m	4,50 m	9,00 m

