



- Kapslingsgrad IP20
- Nøddrift på batteri 1t (W)
- Maintained - non maintained (W)
- Maintained (A24W)

ELOLED-M6 er en vegghengt, elegant og stilrent nødlysarmatur.

Armaturen gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

ELOLED-M6 finnes i to varianter, 230V Autotest (ELOLED-M6-W) og 24V adresserbar (ELOLED-M6-A24W)

Spesifikasjoner

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Driftsspenning | 230V 50/60Hz (W) 24Vdc (A24W) |
|----------------|----------------------------------|

| | |
|------------|-----------------------|
| Strømtrekk | 3,4W (W) 2W (A24W) |
|------------|-----------------------|

| | |
|---------|-----------------------|
| Batteri | Ni-Cd 3,6V/750mAh (W) |
|---------|-----------------------|

| | |
|----------|---------|
| Nøddrift | >1t (W) |
|----------|---------|

| | |
|----------|-----|
| Lyskilde | LED |
|----------|-----|

| | |
|-----------|--------|
| Lysstyrke | 190 lm |
|-----------|--------|

| | |
|---------------|------|
| Kapslingsgrad | IP20 |
|---------------|------|

| | |
|-----------------|-------------------|
| Mål (L x B x H) | 152 x 61 x 152 mm |
|-----------------|-------------------|

Bestillingsinformasjon

| | |
|-------------|-------------------------------|
| ELOLED-M6-W | ELOLED Mini vegg, område 230V |
|-------------|-------------------------------|

| | |
|----------------|--------------------------------|
| ELOLED-M6-A24W | ELOLED Mini vegg, område 24Vdc |
|----------------|--------------------------------|

Mål:

