



- Finnes i flere varianter
- IP65 kapslingsgrad
- Har tilbehør som innfelt ramme og IP65 nedhengt skilt
- Maintained/non-maintained for bruk som markerings- eller ledelys
- Egen innfellingsramme som fungerer både som ledelys og markeringslys
- Inntil 20 armaturer per sone med Elotec CBS-A300, i henhold til regelverk



EUROLED nøddlys er utformet for å garantere drift i de mest krevende installasjoner.

IP65 klasse sammen med et bredt spekter av versjoner (Autotest, sentralisert, DALI) gjør den til et ideelt valg, i f.eks industriområder.

Spesifikasjoner













Driftsspenning	24V (A24/24) 230W (AT/DA)
Strømtrekk	3W (A24) 2,88W (24)
Lyskilde	LED
Lysstyrke	240 lumen (A24/DA) 270 lumen (AT) 290 lumen (24)
Leseavstand piktogram	26 m
Kapslingsgrad	IP65
Mål (L x B x H)	361 x 109 x 84 mm

Bestillingsinformasjon













EUROLED-A24	Ledelys adresserbar, 240lm
EUROLED-24	Ledelys 24V, 290lm
EUROLED-AT	Ledelys Autotest, 270lm
EUROLED-DA	Ledelys DALI, 240lm
EUR-MB-CP	Nedhengt skilt m/pikt
EUR-MB-RF	Innfellingsramme

Euroled A24/DA

Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux













Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	9,4 m	3,9 m	9,4 m	3,9 m
3,0 m	10,3 m	4,2 m	10,3 m	4,2 m
3,5 m	11,0 m	4,3 m	11,0 m	4,3 m
4,0 m	11,6 m	4,4 m	11,6 m	4,4 m
5,0 m	12,4 m	4,4 m	12,4 m	4,4 m
6,0 m	12,6 m	4,0 m	12,6 m	4,0 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux













Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	11,4 m	4,7 m	11,4 m	4,7 m
3,0 m	12,3 m	5,1 m	12,3 m	5,1 m
3,5 m	13,3 m	5,5 m	13,3 m	5,5 m
4,0 m	14,2 m	5,8 m	14,2 m	5,8 m
5,0 m	15,6 m	6,2 m	15,6 m	6,2 m
6,0 m	16,8 m	6,3 m	16,8 m	6,3 m

Euroled 24

Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux













Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	9,8 m	4,0 m	9,8 m	4,0 m
3,0 m	10,8 m	4,5 m	10,8 m	4,5 m
3,5 m	11,7 m	4,8 m	11,7 m	4,8 m
4,0 m	12,3 m	4,9 m	12,3 m	4,9 m
5,0 m	13,4 m	4,9 m	13,4 m	4,9 m
6,0 m	13,8 m	4,7 m	13,8 m	4,7 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux













Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	12,0 m	4,9 m	12,0 m	4,9 m
3,0 m	12,8 m	5,4 m	12,8 m	5,4 m
3,5 m	13,8 m	5,8 m	13,8 m	5,8 m
4,0 m	14,8 m	6,0 m	14,8 m	6,0 m
5,0 m	16,5 m	6,4 m	16,5 m	6,4 m
6,0 m	17,5 m	6,4 m	17,5 m	6,4 m

Euroled AT

Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	9,7 m	4,0 m	9,7 m	4,0 m
3,0 m	10,6 m	4,3 m	10,6 m	4,3 m
3,5 m	11,4 m	4,5 m	11,4 m	4,5 m
4,0 m	12,0 m	4,7 m	12,0 m	4,7 m
5,0 m	12,9 m	4,7 m	12,9 m	4,7 m
6,0 m	13,4 m	4,5 m	13,4 m	4,5 m

Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
	 ↔   ↔ 	 ↔ 	 ↔   ↔ 	 ↔ 
2,5 m	11,8 m	4,8 m	11,8 m	4,8 m
3,0 m	12,6 m	5,3 m	12,6 m	5,3 m
3,5 m	13,6 m	5,7 m	13,6 m	5,7 m
4,0 m	14,6 m	5,9 m	14,6 m	5,9 m
5,0 m	16,3 m	6,3 m	16,3 m	6,3 m
6,0 m	17,4 m	6,3 m	17,4 m	6,3 m