



- IP65 og IK10 kapslingsgrad
- Kapsling i ABS-plast og polykarbonat
- Perfekt for bruk i krevende omgivelser
- Kategori 3 i henhold til ATEX 94/9/CE
- Har tilbehør som IP65 nedhengt skilt og piktogram



Armaturene er utformet for å garantere drift i de mest krevende omgivelser og er et ideelt valg i for eksempel industriområder, tunneler og parkeringshus.

Hermex 24V Leveres for sentralisert 24V drift fra Elotec CBS-A300 (adresserbar) nøddlyssentral. Hermex-ST leveres med 230V-frittstående.

Med kapslingsgrad på IP65 er armaturen både støvtett og tåler spyling fra alle kanter. IK10 gjør at armaturen er motstandsdyktig mot kraftige slag.

Armaturene er godkjent til kategori 3 i henhold til ATEX 94/9/CE. A24 har også ATEX 2014/34/UE godkjenning. Dette betyr at Hermex kan brukes i områder som til tider er utsatt for eksplosive gasser.

Spesifikasjoner

Driftspenning	24V (A24) 230V (ST)
Strømtrekk	1 W (A24) 4.84 W (ST)
Kapslingsgrad	IP65, IK10
Lysstyrke	230 lm (A24) 185 lm (ST)
Leseavstand piktogram	22 m
Mål (L x B x H)	361 x 131 x 69 mm

Bestillingsinformasjon

HERMEX-A24	Hermex adresserbar 24V nødlysarmatur
HERMEX-ST	Hermex 230V nødlysarmatur