



- Unik LED- og linseteknologi for optimal lysspredning
- Maintained funksjon styres per sone fra sentral.
- Kapsling i zamak og polykarbonat
- Utenpåliggende utgave er tilgjengelig
- Mulighet for nedhengt markeringsskilt
- Inntil 20 armaturer per sone med Elotec CBS-A300, i henhold til regelverk.

Oppfyller kravene i  
EN 60598-2-22



Utenpåliggende (F)

EloLED Mini er mindre enn de fleste downlights, men gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet. ELOLED-M1-A24F/R er fullt ut adresserbar sammen med Elotec CBS-A300.

Banebrytende linseteknologi gir et langstrakt rektangulært lysbilde som gjør armaturen spesielt godt egnet for korridorer, og gir en monteringsavstand på 15 meter i vanlig takhøyde.



Armaturen er svært diskret, og kan monteres i de fleste standard innfatninger for MR16-lamper. Elotec tilbyr også egen hullsag med diameter 42 mm for innfelling. Nedhengt markeringsskilt er tilgjengelig som tilleggssutstyr.

### Spesifikasjoner

Driftspenning	24VDC
Strømtrekk	2 W
Lyskilde	2 stk. Scattlight LED, 200 lumen
Kapslingsgrad	IP20, IK 04
Mål armatur	50 x 33 mm (R) 142 x 142 x 40 mm (F)
Mål koblingsboks (LxBxH)	209 x 33,3 x 27 mm (R)
Innfellingsmål	42 mm







### Bestillingsinformasjon

ELOLED-M1-A24R	Ledelysarmatur, Innfelt
ELOLED-M1-A24F	Ledelysarmatur, Utenpåliggende
MINI-PICT	Nedhengt markeringsskilt, 21 m leseavstand







# LED downlight ledelysarmatur

ELOLED M1-A24



## Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	Lengderetning, 1 lux		Sideveis, 1 lux	
	 		 	
2,5 m	16,0 m	7,0 m	5,7 m	2,5 m
3,0 m	18,0 m	7,6 m	6,4 m	2,8 m
3,5 m	19,7 m	7,8 m	7,0 m	3,0 m
4,0 m	21,1 m	8,0 m	7,6 m	3,1 m
5,0 m	22,0 m	4,3 m	-	2,2 m

## Avstandstabell for antipanikkbelysning - 0,5 lux

Høyde	Lengderetning, 0,5 lux		Sideveis, 0,5 lux	
	 		 	
2,5 m	17,7 m	8,3 m	6,8 m	2,8 m
3,0 m	20,2 m	9,0 m	7,3 m	3,2 m
3,5 m	22,4 m	9,9 m	8,0 m	3,5 m
4,0 m	24,5 m	10,6 m	8,7 m	3,8 m
5,0 m	28,1 m	11,2 m	10,1 m	4,3 m
6,0 m	30,5 m	10,0 m	11,2 m	4,3 m
7,0 m	31,8 m	6,2 m	11,8 m	3,2 m
8,0 m	28,0 m	4,0 m	10,5 m	-
9,0 m	24,6 m	-	-	-

## Statusindikasjoner

 Grønn	Alt virker som det skal.
 Rødt	Feil på enheten, se detaljert beskrivelse på sentralen.