



- Kapslingsgrad IP65
- Nøddrift på batteri 1t (W)
- Maintained - non maintained (W)
- Maintained (A24W)

Avstandstabell for rømningsvei - 1 lux

Høyde	20° vinkel	40° vinkel
	⊙ ↔ ⊙	⊙ ↔ ⊙
1,5 m	6,9 m	7,0 m
2,0 m	7,9 m	7,8 m
2,5 m	8,7 m	8,5 m
3,0 m	9,2 m	8,9 m
3,5 m	9,5 m	9,2 m
4,0 m	9,9 m	9,4 m

ELOLED-M8 er en vegghengt, robust nødlysarmatur med høy IP-grad.

Armaturen gir uovertruffen lysspredning ved hjelp av det unike Scattlight-prinsippet.

ELOLED-M8 finnes i to varianter, 230V Autotest (ELOLED-M8-W) og 24V adresserbar (ELOLED-M8-A24W).

Spesifikasjoner

Driftsspenning	230V 50/60Hz (W) 24Vdc (A24W)
Strømtrekk	3,1W (W) 2,4W (A24W)
Batteri	Ni-Cd 3,6V/750mAh (W)
Nøddrift	>1t (W)
Lyskilde	LED
Lysstyrke	150 lm (W) 140 lm (A24W)
Kapslingsgrad	IP65
Driftstemperatur	0-40 °C
Mål (L x B x H)	198 x 68 x 72 mm

Bestillingsinformasjon

ELOLED-M8-W	ELOLED Mini vegg, område 230V
ELOLED-M8-A24W	ELOLED Mini vegg, område 24V