



### OIL

- To rørgater – ett deteksjonsområde.
- Tett kapsling med overtrykk hindrer støv i å komme inn til elektronikken som overvåker enheten.
- Intern overvåking varsler om driftsfeil (tette filter, luftstrømningsfeil og viftestopp), nettfeil og batterifeil.
- Innebygget nødstrømsforsyning
- Kan tilkobles Elotec brannalarmsentraler, eller fungere som en stand-alone enhet.



Velg ønsket modus

ASPECT OIL styres fra trådløst touch-panel (bestilles separat) som kan kontrollere flere enheter via eget nettverk.

Når systemet settes i tilpasset modus, vil detektoren skille mellom kunstig røyk og brannrøyk. Man unngår da uønskede alarmer fra scenerøyk og pyroeffekter, samt at man vil detektere brannrøyk og gi alarm. Tidsforsinkelse for automatisk retur til normal drift settes enkelt, og kan når som helst forlenges eller avbrytes. Gjenslående tid vises i displayet på betjeningspanelet.

AE2010OIL består av et «sugeskap» med innebygd vifte, filter og to kammer for deteksjon av røyk. Gasser, partikler og kondens som normalt opptrer i miljøet blir skilt ut fra branngasser og røyk før deteksjon skjer.


Inkludert diagnosemodul muliggjør enkel konfigurering og statusutlesning fra smarttelefon eller nettbrett over WiFi. App er tilgjengelig for Android og iOS

### Spesifikasjoner

Driftsspenning	230 VAC, 50 Hz
Strømtrekk	500 mA maks.
Kapslingsgrad	IP44
Driftstemperatur	-40 °C til +60 °C (Blybatteri må ikke lades ved temperaturer over 50 °C)
Vifte	450 Pa radialvifte
Mål (B x H x D)	272 x 530 x 143 mm

### Bestillingsinformasjon

AE2010OIL-V	Aspect Scenerøyk for Voice
AE2010OIL-M	Aspect Scenerøyk for M10/25
AE2010OIL-R-F4	Aspect Scenerøyk for Royal Z+
AE2010OIL-S	Aspect Scenerøyk (stand-alone)
BA 700	Batteri, 12V / 7Ah
AU 002	Utblåsningskit
WD2010OIL	Betjeningspanel, trådløst
RT-WIFI-1	WiFi Router
RP-WIFI-2	WiFi Repeater



### 25 mm plastrør: PL 252

Innvendig Ra-verdi på 1,6 er med på å hindre oppbygging av støv og bakterier i rørene, og å gi systemet optimal røyktransport.



### Skjøtemuffer: SK 252

Ekstra lange skjøtemuffer med tettemiddel gir gode forbindelser i rørgaten og hindrer utglidning.



### Bend, 90°: BE 252

Bøyde skjøtestykker i 90 graders utførelse, med samme tetningsmiddel som rake muffer.



### Bend, 45°: BE 252-45 (A/B)

Festemiddel som i standard bend. Finnes i to versjoner: hunn/hunn (A) og hunn/hann (B). B-variant kan kombineres med A eller 90-graders bend for enkel tilpasning av rørgaten i kronglete områder.



### Gren X/Y, 1 til 2/3: KG 252

Gren for utvidelse av ett rør til to eller tre rør.



### Festeklips: CL 250

Standard festeklips for rørgater festes raskt i taket, og rør klemmes deretter på plass.



### Festeklips: CL 250 W

Festeklips for wire-oppheng av rørgater. Silkewire strekkes gjennom rommet, og rørgaten klemmes fast i klips som så kan skyves inn fra den ene enden.



### THUB komplett for Aspect 2010: THUB

Benyttes på ELOCLEAN, VULCAN og ASPECT 2010. Enkel montering rett på vegg med innebygd vater. THUB og rørgater kan klargjøres før ASPECT monteres. Integrert kondensvann-beholder og uttak for dreneringsslange.



### Kondensflaske: LK 501

Monteres foran ASPECT for å fjerne eventuell kondens fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Spesiell UV-behandlet plast gjør at LK 501 tåler eksponering for direkte sollys over lang tid.



### VULCAN støv- og kondensfilter: VF 250 com

Monteres foran ASPECT for å fjerne både støv og kondens fra rørgaten før den tas inn i deteksjonskammeret. Brukes ved sikring av rom med ekstremt støvmengder.



### Sniffer

Snifferne er rørgatens forlengede armer, som kan strekkes gjennom himling eller fra kirkeloft og lignende. Slik kan rørgater skjules, og anlegget fremstår nærmest som usynlig.



### Gartnergren: GG 256

80 cm grenrør for utlagt prøvepunkt. Benyttes blant annet for enkel deteksjon både over og under skyggegardiner i veksthus.



### Utblåsningskit: AU 002

Benyttes for å føre utblåsningsluft tilbake til rom med stort undertrykk. Kan også dempe viftestøy eller unngå at ubehagelig lukt spres dersom ASPECT montert i kontormiljø trekker luft fra dyrerom e.l.



### Utblåsningskit: AU 003

Utblåsningskit ved bruk kombi VULCAN/THUB



### Diagnosemodul: ASPECT-WiFi

Modulen med tilhørende app Aspect Tool forenkler idriftsettelse, konfigurasjon og service.



### Filter kit, 5pk: FI 004 KP

Ekstra finmasket filter som brukes ved spesielt små støvpartikler, f.eks. i garasjer og verksted. Kan trenge hyppigere skifte enn standardfilter.